

D080

CABINA DE ARENADO DE DEPRESIÓN

- Rejilla soporte de trabajo en 1 pieza, carga máxima 100 kg
- Porta pistola regulable, montado en la pared izquierda
- Interruptor de M/P: pedal neumático
- Puerta de carga: 1 puerta monobloque, con un paso de 500 de anchura x 500 de altura
- Ventana sin ángulos muertos: 1 ventanilla de policarbonato de 4 mm de grosor montado sobre una junta de goma de perfil estanco y 1 policarbonato de desgaste de 4 mm de grosor en la parte interior
- Alumbrado: 1 tubo fluorescente de 18W-220V, plafón anti polvo
- Armario eléctrico: caja estanca arriba de la cabina. 1 interruptor de luz con protección diferencial de 30 mA

Dimensiones	
Longitud	770 mm (1310 puerta abierta)
Profundidad	910 mm
Altura	1750 mm
Dimensiones internas (volumen)	
Longitud	650 mm
Profundidad	565 mm
Altura	620 mm
Peso	75 kg
Conexión de aire comprimido	3/4 gas
Pistola	
Operación	vacío
Boquilla de chorro de arena	Ø 6 o 8 mm
Inyector de aire	Ø 2-3 mm
Flujo de aire	13 m ³ /h a 30 m ³ /h a 7 bar

