

ETO Cuerda sección redonda 315 °C

Descripción del producto: ETO Cuerda sección redonda 315 °C

Referencia: ETO

Material: Silicona


Temperatura máxima: 315°C

Medidas: Disponible en diferentes diámetros. Ver tabla.

Uso: Cuerda a sección redonda para ranuras, clavijas, roscas, perfiles. Puede ser utilizado para proteger agujeros de diámetros y longitud diferentes. Adecuado para enmascarado en aplicación de pintura electrostática polvo, por inmersión y líquida, tratamientos galvánicos, anodizado, platinados, oxidación, metalizados en vacío, entre otros.

Características en proceso: Reutilizable, resistente a altas temperaturas, no se derriten ni endurecen, fáciles y prácticos de usar, no dejan ningún residuo.

Unidad de Empaque: Rollo, la cantidad de metros por rollo está dada por las dimensiones de cada referencia. Ver tabla.□



Código	Ød mm	Longitud m
ET02	2	100
ET03	3	100
ET04	4	100
ET05	5	100
ET06	6	50
ET07	7	50
ET08	8	50
ET010	10	50
ET011	11	25
ET012	12	25
ET013	13	25
ET014	14	25
ET015	15	25
ET016	16	15
ET018	18	15
ET020	20	15