

EZT Tubo hueco con sección a estrella 315 °C

Descripción del producto: EZT Tubo hueco con sección a estrella 315 °C

Referencia: EZT

Material: Silicona


Temperatura máxima: 315°C

Medidas: Disponible en diferentes diámetros. Ver tabla.

Uso: Tubo estrella de baja fricción para ranuras, clavijas, roscas, perfiles. La forma particular de estrella es ideal para obtener un enmascarado que se pueda adaptar a medidas diferentes. Adecuado para enmascarado en aplicación de pintura electroestática polvo, por inmersión y líquida, tratamientos galvánicos, anodizado, platinados, oxidación, metalizados en vacío, entre otros.

Características en proceso: Este particular diseño reduce la fricción facilitando la inserción y remoción en la zona a enmascarar. Reutilizable, resistente a altas temperaturas, no se derriten ni endurecen, fáciles y prácticos de usar, no dejan ningún residuo.

Unidad de Empaque: Rollo, la cantidad de metros por rollo está dada por las dimensiones de cada referencia. Ver tabla.□



Código	Ød mm	ØD mm	T mm	Longitud m
EZT3X5	2,8	5,3	1,52	30,48
EZT5X7	4,8	7,3	1,52	30,48
EZT6X6,5	5,08	6,35	1,52	30,48
EZT7X9	6,5	9,5	1,52	30,48
EZT8X9	7,62	9,53	1,52	30,48
EZT9X11	8,5	11,5	1,52	30,48
EZT10X12	10,16	12,7	1,52	30,48
EZT11X13	10,7	14	1,52	30,48
EZT13X17	12,5	18	1,52	30,48
EZT13X15	12,7	15,88	1,52	30,48
EZT15X18	15,88	19,05	1,52	15,24
EZT19X22	18,42	22,23	1,52	15,24
EZT22X25	21,59	25,4	1,52	15,24
EZT25X30	25,4	31,75	1,52	7,62
EZT32X38	31,75	38,1	1,52	7,62
EZT38X44	38,1	44,45	1,52	7,62
EZT44X50	44,45	50,8	1,52	7,62